

Réf. **9AZUH**

Multi-usages

Haute

Chaussures hautes



S3



Les +

* Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.

* Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9AZUH34	-	
9AZUH35	35	10
9AZUH36	36	10
9AZUH37	37	10
9AZUH38	38	10
9AZUH39	39	10
9AZUH40	40	10
9AZUH41	41	10
9AZUH41-	41	
9AZUH42	42	10
9AZUH42-	42	
9AZUH43	43	10
9AZUH43-	43	
9AZUH44	44	10
9AZUH44-	44	
9AZUH45	45	10
9AZUH46	46	10
9AZUH47	47	10
9AZUH48	48	10
9AZUH49	-	

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

A voir également

VARIANTES



DESCRIPTION

Le modèle AZURITE est une chaussure de sécurité montante en cuir pleine fleur. Ce modèle a un protège malléole et une languette matelassés afin d'offrir une protection renforcée à son porteur.

Sa semelle en PU double densité est résistante aux hydrocarbures et aux glissements sur sol acier et céramique. Il contient également un embout de protection et une semelle anti-perforation en acier qui rendent la protection de la chaussure plus complète.

SECTEURS

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bagagiste,
Chauffeur livreur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Assemblage principal	Injecté
Poids	635 g	Fermeture	Laçage
Tige	Cuir fleur	Doublure	Non-tissé absorbant
Embout de protection	Acier	Talon décroché	
Semelle anti-perforation	Acier		
Semelle intermédiaire	PU		
Semelle d'usure	PU		
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type LEC F100343730

Délivré par INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

Chaussures de sécurité

S3 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules + Semelle anti-perforation / Résistant to a 1100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine