

Réf. 9DWKT60

Bottes synthétiques

PVC

Bottes



S5



MADE IN EUROPE



LG

Les +

- *Excellente adhérence grâce à une semelle résistante aux huiles.
- *Pouvoir antidérapant de classe SR la plus élevée, pour une adhérence parfaite sur tous les terrains.
- *Absorption d'énergie dans la zone du talon.
- *Coupe et soutien améliorés

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Carton |
|------------|--------|--------|
| 9DWKT60036 | 36 | 6 |
| 9DWKT60037 | 37 | 6 |
| 9DWKT60038 | 38 | 6 |
| 9DWKT60039 | 39 | 6 |
| 9DWKT60040 | 40 | 6 |
| 9DWKT60041 | 41 | 6 |
| 9DWKT60042 | 42 | 6 |
| 9DWKT60043 | 43 | 6 |
| 9DWKT60044 | 44 | 6 |
| 9DWKT60045 | 45 | 6 |
| 9DWKT60046 | 46 | 6 |
| 9DWKT60047 | 47 | 5 |

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

La botte Work-it est une botte de sécurité imperméable en PVC recyclé et doublée de polyester. Antidérapante sur sol céramique, sa semelle en PVC est également antistatique et résistante aux hydrocarbures. Cette botte de travail est munie d'une coque de protection ainsi que d'une semelle intercalaire en acier contre les chocs et la pénétration.

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries légères

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|-------------|
| Couleur | Jaune |
| Couleur 2 | Noir |
| Poids | 1096g |
| Tige | PVC |
| Embout de protection | Acier |
| Semelle anti-perforation | Acier |
| Semelle d'usure | PVC nitrile |
| Doublure | Polyester |

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces bottes peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les bottes régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type CE-1775-42R/12

Délivré par CTCP (1775) Rua de Fundões- Devesa Velha 3700 - 121 S. João da Madeira Portugal



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S5

Chaussures de sécurité

S5 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbant d'énergie E ? 20 Joules + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation

SR

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

LG

Système de Grip - Talon décroché